

Luftgekühlte Flüssigkeitskühler
Reversible Wärmepumpe



air cooled liquid chillers
reversible heatpump

TYPE		EKKW 40-1 Pac1	MODEL
Kühlmodus STD			Cooling Mode STD
Kälteleistung (nominal) (1)	kW	36	(1) Nominal Cooling capacity
Leistungsaufnahme (2)	kW	10,9	(2) Abs. power
EER (2)	-	3,3	(2) EER
Heizmodus EKKW -H			Heating Mode EKKW -H
Heizleistung (nominal) (1)	kW	39	(1) Nominal Heating capacity
Leistungsaufnahme (2)	kW	11,4	(2) Abs. power
COP (2)	-	3,4	(2) COP
Verdichter (scroll)			(scroll) Compressors
Anzahl	n°	1	Quantity
Kältekreise	n°	1	Refrigerant circuit
Leistungsstufen	n°	1	Capacity steps
Kältemittel	R	R410A	Refrigerant
Verdampfer (3)			(3) Evaporator
Durchflußrate Wasser	m³/h	6,1	Water flow rate
Druckverlust	kPa	48	Pressure drop
Wasservolumen	lt.	1,3	Water volume
Wasseranschlüsse	∅	1.1/4"	Water connections
Kondensator (STD/LN-Version)		(4) (5)	Condenser (STD/LN)
Axial Ventilator	n°	2	Axial fans
Leistungsaufnahme Ventilator	kW	1	Max. abs. power
Stromaufnahme Ventilator	A	5	Max. abs. current
Kondensator (VLN-Version)		(4)	Condenser (VLN-version)
Elektr. Daten (6)			(6) Electrical Data
Max. Stromaufnahme	A	41	Max. operating abs. current
Max. Anlaufstrom	A	150	Max. LRC
Strom-Anschluß Gerät	V/f/Hz	400/3+N/50	Power supply
PAC 1			PAC 1
Volumen Pufferspeicher	lt.	100	Tank volume
Leistungsaufnahme Pumpe	kW	0,55	Pump abs. power
Stromaufnahme Pumpe	A	1,7	Pump abs. current
Druckbereich Pumpe	kPa	105	ESP Pump
DS Version (7)			(7) DS Version
Heizleistung	kW	9	Heating capacity
Durchflußrate Wasser	m³/h	1,5	Water flow rate
Druckverlust	kPa	24	Pressure drop
Schalldruckpegel		(6) (8)	Sound pressure
Standard (STD)	dB(A)	62	Standard version (STD)
gedämpfte Version (LN)	dB(A)	59	Low noise version (LN)
gedämpfte Version (VLN)	dB(A)	(9)	Very low noise version (VLN)

- 1) Kühl-Modus: Wasser temp. 12°C / 7°C ;Umgebungs-Luft temp. 35°C
Heiz-Modus: Wasser temp. 40°C / 45°C ;Umgebungs-Luft temp. 7°C
2) Kompressoren + Ventilatoren ; ohne Pumpen
3) Wird zum Kondensator bei EKKW...H (Wärmepumpe-Version);
4) Wird zum Verdampfer bei EKKW...H (Wärmepumpe-Version)
5) max. Luftvolumenstrom bei LN 6) ausschl. Pumpe, Version STD
7) Wassertemperatur von 40°C nach 50°C
8) Kompressorseite in m 1 Freifeld. Bezug auf ISO 3744
9) Auf Anfrage

- 1) Cooling mode : water temp. 12 °C / 7 °C ; air temperature 35 °C
Heating mode: water temp. 40 °C / 45 °C ; air temperature 7 °C
2) Compressors + fans only. No water pump(s);
3) It becomes condenser in EKKW...H (heat pump) version
4) It becomes evaporator in EKKW...H (heat pump) version;
5) Max air flow in LN 6) Without water pump(s), STD version;
7) Water temperature from 40 °C to 50 °C;
8) Compressors site at 1 m and according to ISO 3744.
9) Available on request


TYPE		EKKW 40-1 Pac1		MODEL	
Gewichte (STD) / (LN)				Weights (STD) / (LN)	
Arbeits-Gewicht	kg	(STD) / (LN)		Operation weight	
Transport-Gewicht	kg	770 / 790		Transport weight	
Maße				Dimensions	
Länge x Breite	mm	1.860 x 1.000		Length x width	
Höhe 1	mm	1.200		Height	
Höhe über alles	mm	1.330		Height over all	
Anschlüsse Wasser-Hydronek				Hydraulic connections	
In Zoll	R"	∅		In Zoll	
		1.1/4"			

Tw °C out	Kondensator Umgebungs-Temperatur													
	Condenser Ambient air temperature °C													
	26		29		32		35		38		41		44	
	kWf	kWa	kWf	kWa	kWf	kWa	kWf	kWa	kWf	kWa	kWt	kWa	kWt	kWa
5	37,55	8,00	36,40	8,58	35,21	9,18	34,06	9,77	32,47	10,58	30,92	11,40	29,34	12,22
6	38,63	8,07	37,44	8,65	36,22	8,65	35,03	9,84	33,44	10,65	31,86	11,47	30,28	12,29
7	39,71	8,14	38,48	8,72	37,22	8,72	36,00	9,90	34,78	10,72	32,80	11,54	31,21	12,36
8	40,82	8,23	39,56	8,81	38,30	8,81	37,04	9,98	35,42	10,80	33,77	11,62	32,15	12,43
9	41,94	8,31	40,64	8,89	39,38	8,89	38,09	10,06	36,43	10,88	34,78	11,70	33,08	12,51
10	43,06	8,40	41,72	8,97	40,43	8,97	39,13	10,14	37,44	10,96	35,75	11,78	34,06	12,59

Tw – Wasser-Austritts-Temperatur / Outlet water temperature (deltaT = 5°C)

kWf – Kälteleistung / Cooling capacity

kWa – Leistungsaufnahme (nur Kompressoren) / Abs. power (compressors only)



Technische Änderungen vorbehalten.